

DEBEUCKELAERE GEBRS. NV

PRESTATIEVERKLARING (DoP)

Referentienummer DoP: DB11 gedrenkt vuren cne C18

Unieke identificatie: gedrenkt vuren cne CPR

**Naaldhout visueel op sterkte gesorteerd. Hout voor constructieve toepassingen -
Structuurhout met rechthoekige doorsnede naar sterkte gesorteerd C18**

Beoogd gebruik van het bouwproduct

Gebouwen en bruggen

fabrikant

DEBEUCKELAERE GEBRS. NV

Amersveldestraat, 213

8610 Kortemark

Telefoon: +32 (0)51 56.60.25 / Fax: +32 (0)51 56.99.90

E-mail: info@debeuckelaere.be / Web site: www.debeuckelaere.benaam

Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructieproduct

systeem 2+.

Geharmoniseerde norm

EN 14081-1:2005 + A1:2011

Identificatienummer aangemelde instantie : 1161

Gedeclareerde prestaties

Essentiële kenmerken	Gedeclareerde prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Mechanische weerstand : buigsterkte, druksterkte, treksterkte, afschuifsterkte, E- modulus (gemiddeld) volgens EN 338	C18	EN 14081-1:2005 + A1:2011
Brandreactieklasse	D-s2, d0 CWFT	
Duurzaamheid (natuurlijke (a) of na (b) preventieve behandeling)		
(a) Duurzaamheidsklasse (EN 350-2) • schimmels	Vuren / Dennen: 4	
• insecten	Vuren / Dennen: SH	
• termieten	NPD	
• marineboorders	NPD	
(b) Duurzaamheid na preventieve behandeling (EN 15228)	PT Type behandeling: drenking Behandelingsproduct: sarpeco 9+ Penetratieklasse : NP1 Retentie: 1,8 kg/m ³ Geviseerde biologische agenten: schimmels en insecten	

De prestaties van het product hierboven zijn conform met de gedeclareerde prestaties.

Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant, hierboven geïdentificeerd.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door :

Plaats, datum
plaats en datum van uitgifte handtekening

Naam zaakvoerder
Zaakvoerder