

DEBEUCKELAERE GEBRS. NV

PRESTATIEVERKLARING (DoP)

Referentienummer DoP: DB13 gedrenkt lariks cne C16

Unieke identificatie: gedrenkt lariks cne

**Naaldhout visueel op sterkte gesorteerd. Hout voor constructieve toepassingen -
Structuurhout met rechthoekige doorsnede naar sterkte gesorteerd C16**

Beoogd gebruik van het bouwproduct

Gebouwen en bruggen

Fabrikant

DEBEUCKELAERE GEBRS. NV

Amersveldestraat, 213

8610 Kortemark

Telefoon: +32 (0)51 56.60.25 / Fax: +32 (0)51 56.99.90

E-mail: info@debeuckelaere.be / Web site: www.debeuckelaere.benaam

Stelsel voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructieproduct

stelsel 2+.

Geharmoniseerde norm

EN 14081-1:2005 + A1:2011

Identificatienummer aangemelde instantie : 1161

Gedeclareerde prestaties

Essentiële kenmerken	Gedeclareerde prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Mechanische weerstand : buigsterkte, druksterkte, treksterkte, afschuifsterkte, E- modulus (gemiddeld) volgens EN 338	C16	EN 14081-1:2005 + A1:2011
Brandreactieklasse	D-s2, d0 CWFT	
Duurzaamheid (natuurlijke (a) of na (b) preventieve behandeling)		
(a) Duurzaamheidsklasse (EN 350-2) • schimmels	Lariks: 3-4	
• insecten	Lariks: S	
• termieten	NPD	
• marineboorders	NPD	
(b) Duurzaamheid na preventieve behandeling (EN 15228)	PT Type behandeling: drenking Behandelingsproduct: Sarpeco 9+ Penetratieklasse : NP1 Retentie: 1.8 kg/m ³ Geviseerde biologische agenten: schimmelsen insecten	

De prestaties van het product hierboven omschreven zijn conform met de gedeclareerde prestaties.

Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant, hierboven geïdentificeerd.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door :

Plaats, datum

plaats en datum van uitgifte

.....

handtekening

Naam zaakvoerder

Zaakvoerder