

# DEBEUCKELAERE GEBRS. NV

## PRESTATIEVERKLARING (DoP)

Referentienummer DoP: DB18 gedrenkt douglas cne C18

Unieke identificatie: gedrenkt douglas cne

**Naaldhout visueel op sterkte gesorteerd. Hout voor constructieve toepassingen - Structuurhout met rechthoekige doorsnede naar sterkte gesorteerd C18**

### Beoogd gebruik van het bouwproduct

Gebouwen en bruggen

#### fabrikant

DEBEUCKELAERE GEBRS. NV

Amersveldestraat, 213

8610 Kortemark

Telefoon: +32 (0)51 56.60.25 / Fax: +32 (0)51 56.99.90

E-mail: info@debeuckelaere.be / Web site: www.debeuckelaere.be

### Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het constructieproduct

systeem 2+.

### Geharmoniseerde norm

EN 14081-1:2005 + A1:2011

Identificatienummer aangemelde instantie : 1161

### Gedeclareerde prestaties

#### Essentiële kenmerken

##### Gedeclareerde prestaties

##### Geharmoniseerde technische specificaties

Mechanische weerstand : buigsterkte, druksterkte, treksterkte, afschuifsterkte, E-modulus (gemiddeld) volgens EN 338 C18 EN 14081-1:2005 + A1:2011

Brandreactieklasse D-s2, d0 CWFT

Duurzaamheid ( natuurlijke (a) of na (b) preventieve behandeling)

(a) Duurzaamheidsklasse (EN 350-2)

- schimmels Douglas: 3-4

- insecten Douglas: S

- termieten NPD

- marineboordersNPD

(b) Duurzaamheid na preventieve behandeling (EN 15228) PT

Type behandeling: drenking

Behandelingsproduct: Sarpeco 9+

Penetratieklasse : NP1

Retentie: 1.8 kg/m<sup>3</sup>

Geviseerde biologische agenten: schimmels en insecten De prestaties van het product hierboven omschreven zijn conform met de gedeclareerde prestaties.

Deze prestatieverklaring werd ontwikkeld conform de wetgeving (EU) n° 305/2011 onder de eigen verantwoordelijkheid van de fabrikant, hierboven geïdentificeerd.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door :

Plaats, datum

plaats en datum van uitgifte

.....

handtekening

Naam zaakvoerder

Zaakvoerder